



M59 Apricot

Das M59 Apricot Pad hat eine spezielle Bindemittelzusammensetzung, die es erlaubt in einem Arbeitsgang effektiv schwarze Trittspuren zu entfernen und gleichzeitig den Glanz wieder herzustellen. Das M59 Peach UHS High Speed Pad wird aus 100% recycelten Polyesterfasern und wasserbasierten Harzen hergestellt.

Janex High Speed Pads



Einsatz

Diese Pads sind für die Bodenpolitur konstruiert. Sie können beidseitig benutzt werden. Sie sind ideal für die Nutzung auf Maschinen mit Geschwindigkeiten bis zu 3000 U/Min.

Beschreibung

Die M59 Peach UHS Pads sind aus Polyesterfasern in einer Vlies-Struktur hergestellt. Die Pads sind auf beiden Seiten nutzbar. Dicke 26 mm

Gebrauchsanweisung

Vor dem Polieren sollte der Boden entstaubt werden. Das Pad bis zum Hochglanz des Bodens einsetzen. Anschließend erneut feucht wischen damit der Polierstaub entfernt wird.

Produktpflege

Die Langlebigkeit des Pads kann erweitert werden, indem es mit erhöhtem Wasserdruck mit einem Schlauch (Spraydüse) gereinigt wird. Um hartnäckigen Schmutz zu lösen, kann das Pad vor dem Waschen in Reinigungsmittel eingeweicht werden.

Hinweis: Aufgrund der spezifischen Eigenschaften des Materials und variierenden Bedingungen bei der Nutzung, können leichte Abweichungen der Resultate und Leistungsangaben entstehen.